
Airpol®

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z. o.o.

Sprężarka śrubowa olejowa z wbudowanym osuszaczem Airpol KT 5





Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1,0
Wydajność [m^3/h]	40
Wydajność [m^3/min]	0,66
Masa [kg]	395
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	1924x650x1425
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm]	740
Pojemność zbiornika [l.]	500
Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L [dB(A)]	72
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m^3/h]	1200
Moc silnika elektrycznego [kW]	5,5
Napięcie zasilania [V]	400
Przekrój przewodu zasilającego [mm^2]	5x2,5
Zabezpieczenie [A]	20
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	3
Klasa czystości sprężonego powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2

Kontakt

AZ TECHNIKA
43-100 Tychy
ul. Batorego 30
e-mail: aztechnika@poczta.fm
tel.: 791 759 694