
Airpol®

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z. o.o.

## Sprężarka śrubowa olejowa w obudowie na zbiorniku Airpol K 3



| | |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 |
| Wydajność [$m^3$/h] | 20 |
| Wydajność [$m^3$/min] | 0.33 |
| Masa [kg] | 250 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1430x510x1470 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 685 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 240 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [$m^3$/h] | 1200 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 3 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [$mm^2$] | 4x1,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 16 |

Kontakt

AZ TECHNIKA
43-100 Tychy
ul. Batorego 30
e-mail: aztechnika@poczta.fm
tel.: 791 759 694